

## Generac Power Plants Products

BASTIDORES DE ALIMENTACION	DGBM	DGBM-B	DGBM-A	DGBM-AB
Altura en U (U:4,45cm)	3,5		4	
Tipo de Montaje	19", 23" o ETSI			
Profundidad en mm	300		230	
Cantidad de salidas	1-12	1-10	1-12	1-10
Ampliacion de salidas consumo	3,5/4 unidades adicionales cada 15 interruptores en 63A			
Entrada de rectificadores	Por seccionador o llave termomagnética			
LVD de batería 24/48/110V Capacidad :	NO	50A 100A 200A 400A	NO	50A 100A 200A 400A
Contraelementos	Opcionales por diodo o Switching			
Barra común de C.C	NO		SI	
Salidas /Entradas	Posteriores - Frente			
Instrumentos	LCD, Volt/amperímetro			
Interruptores de consumo Tipo llave	Llaves termomagnéticas hasta 125A			
Interruptores Tipo fusible	Fusibles seccionadores hasta 16A			
Flexibilidad	NO		SI	
Proteccion bateria	Fusible NH o llave TM			
Cantidad de string	2 maximo			
Color	RAL 7032 - Gris Claro			
Alarmas ,opcionales	Fusibles, Contactor abierto, falta de CC.			